

TwinFresh Comfo R

PROFESIONALNO ENOPROSTORSKO HIŠNO PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO TWINFRESH COMFO R

TwinFresh Comfo R

- Enoprostorsko prezračevalno enoto z rekuperacijo sestavljajo:
- keramični toplotni zmenjevalnik z izkoristkom do 91%
- ekonomični reverzibilni ventilator z nizko porabo
- teleskopska cev, za vgradnjo v zid debeline 225-475 mm (120-340 mm, različica 60-2)
- avtomatizacija z daljinskim upravljalnikom

■ Tehnični podatki:

R – okrogli teleskopski kanal z dolžino 250-470 mm (za modele 50-2 velja 120-470 mm)

1 – vgrajena dekorativna plošča

50 – teleskopski kanal v premeru 150 mm in kovinski, belo barvani odkap, dimenzije 245 x 295 x 72 mm

50-2 – teleskopski kanal v premeru 150 mm in zunanjim odkapom iz nerjavne pločevine

25 – teleskopski kanal v premeru 125 mm in zunanji kovinski, belo barvani odkap, dimenzije 245 x 295 x 72 mm

A – vgrajena oprema za nadzor na upravljalniku - ročno ali daljinsko (samo pri modelih COMFO)



MODEL	Število stopenj	Število obratov m ⁻¹	Najvišji pretok m ³ /h	Glasnost delovanja dB(A)/3 m	Poraba W	Cena brez DDV EUR
TwinFresh R-50	1	1190	7	19	3,5	230,00
TwinFresh RA50	2	1330	15	22	3,95	295,00
s kontrolno enoto	3	2420	24	29	5,32	
TwinFresh Comfo RA-25-2	1	1190	7	19	3,5	347,00
	2	1330	15	22	3,95	
	3	2420	24	29	5,32	
TwinFresh Comfo RA1-25	1	1190	7	19	3,5	341,00
	2	1330	15	22	3,95	
	3	2420	24	29	5,32	
TwinFresh Comfo RA1-25-2	1	1190	7	19	3,5	347,50
	2	1330	15	22	3,95	
	3	2420	24	29	5,32	
TwinFresh Comfo RA-50	1	610	14	19	3,8	320,00
	2	800	28	22	3,96	
	3	1450	54	29	5,61	
TwinFresh Comfo RA-50-2	1	610	14	19	3,8	X
	2	800	28	22	3,96	
	3	1450	54	29	5,61	
TwinFresh Comfo RA1-50	1	610	14	19	3,8	330,00
	2	800	28	22	3,96	
	3	1450	54	29	5,61	
TwinFresh Comfo RA1-50-1	1	610	14	19	3,8	341,00
	2	800	28	22	3,96	
	3	1450	54	29	5,61	